



# ТИТАН FLEX



## Температурный диапазон

Диапазон монтажа и эксплуатации от 30°C до +70°C  
Без механического воздействия от 50°C до +70°C

## Преимущества

- Высокая стойкость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, маслобензостойкий
- Абсолютная водонепроницаемость
- Нетоксичен и безопасен для человека и окружающей среды
- Привлекательный эстетический вид
- Не поддерживает горение

## Назначение

Титанфлекс превосходен для изоляции со следующими материалами:

- Пенополиэтилен
- Вспененный каучук
- Полистирол, пенополиуретан
- Минеральная, базальтовая, стеклянная вата
- Пенополиуретановые скорлупы и цилиндры

Наименование товара	Упак., м <sup>2</sup>	Цена, руб./м <sup>2</sup>
Титанфлекс Ф300 шир. 600 мм дл.25 м	15	305,83
Титанфлекс Ф300 шир. 1200 мм дл.25 м	30	305,83
Титанфлекс Ф300 самоклеящийся шир.1000 мм дл.25 м	25	448,61
Титанфлекс Ф300 самоклеящийся шир.1200 мм дл.25 м	30	389,79
Аксессуары для монтажа		Цена, руб./шт
ЛАС-П шир. 50 мм, дл. 50 м		450,00
ЛАС-П шир. 75 мм, дл. 50 м		670,00
ЛАС-П шир.100 мм, дл. 50 м		880,00